



La fermeture  
au service  
du professionnel



VOLETS ROULANTS



## L'usine de production

Nos assembleurs fournissent un travail de qualité et apportent un soin particulier au montage de nos produits afin que la pose sur chantier soit simplifiée. L'équipe est à l'écoute des besoins de nos clients et met tout en œuvre pour s'adapter aux différentes situations. L'usine de fabrication de volets roulants est dotée de machines industrielles spécialisées capables de produire des pièces de qualité, en grand nombre.

## Manœuvres

Vous avez à votre disposition un large choix de manœuvres :

- **Manuelle par tringle oscillante** (économique, pas de branchement électrique)
- **Électrique filaire** (confortable car manœuvre par interrupteur de l'intérieur de la maison)
- **Électrique radio** (fourni avec télécommande, possibilité de centraliser ou de piloter à distance, branchement électrique simplifié)



Motorisation  
de qualité  
Allemande

Garantie  
5 ans

## Lames et coloris

Le choix du type de lame se fait en fonction de l'esthétique, de l'isolation, de la robustesse et du budget souhaités.

- **La lame en aluminium isolée** offre un rapport qualité/prix optimal. Elle se compose d'un feuillard en aluminium pour la rigidité, injectée de mousse polyuréthane assurant l'isolation. Les lames sont thermolaquées, ce qui permet un large choix de coloris.
- **La lame en Pvc** est économique lors de l'achat. Cependant sa structure souple restreint la fabrication à des volets de tailles modestes. Elle existe en blanc, gris, beige, faux bois.
- **La lame en aluminium «thermo-reflex»** possède un traitement particulier pour augmenter l'isolation et ainsi bénéficier du crédit d'impôt dans le cadre de la rénovation.

## Volet roulant traditionnel

Le volet roulant traditionnel s'adapte dans le neuf et la rénovation. Il se loge dans un emplacement prévu, appelé coffre (tunnel, bois, placo...).

### NEUF

Ideal dans le cadre d'une construction neuve, il s'intègre parfaitement dans la maçonnerie à l'aide d'un coffre tunnel isolé. Il peut être assemblé dans le coffre directement en usine ou fourni seul pour la pose dans un coffre existant.

### RÉNOVATION

Dans le cas d'un remplacement de volet roulant existant, le volet roulant traditionnel s'adapte parfaitement aux contraintes du chantier à l'aide de différents supports prévus à cet effet.



## Coffre tunnel

Le coffre tunnel est un caisson isolé qui s'intègre parfaitement dans le mur d'une construction. Nous nous adaptons à votre épaisseur de mur et d'isolation afin qu'il soit invisible, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.

Haute  
isolation





## Volet roulant Renobloc

Le volet Renobloc permet de profiter du confort d'un volet roulant dans le cadre de la rénovation.

Il se pose généralement dans l'ouverture de la maçonnerie ou en applique sur la façade.

### COFFRE

L'atout du volet Renobloc est sa capacité à s'intégrer au bâtiment existant grâce à un coffre en aluminium aux dimensions réduites.

En effet son encombrement peut être de 13,7cm, ce qui évite la perte de luminosité et le rend très discret.

2 finitions au choix : pan coupé ou arrondi.

## Volet roulant Bloc-baie

Un coffre bloc-baie est un volet roulant à assembler sur une menuiserie, dans le but de poser l'ensemble en une seule fois.

Avec un large choix de couleurs, des performances techniques remarquables et plusieurs dimensions disponibles, le coffre de volet roulant peut être utilisé en neuf comme en rénovation.

Avec son design galbé, son confort d'utilisation et son large choix de coloris, il s'intégrera parfaitement dans les différents styles d'intérieurs.

### AVANTAGES

- A enroulement intérieur
- Pose par un seul corps de métier
- Pose par l'intérieur
- Pour tous types de fenêtres (PVC, alu, bois)
- Utilisable en neuf comme en rénovation légère et réhabilitation lourde
- Verrous retardateur d'effraction
- Excellente isolation thermique

### ISOLATION

Une isolation sans cesse améliorée : REHAU est en mesure de vous offrir un produit répondant aux normes d'étanchéité à l'eau et à l'air en vigueur.

Étanchéité optimisée grâce à un joint d'étanchéité supplémentaire.

Tous les coffres sont isolés thermiquement avec une isolation coquille.

L'attention portée sur la qualité est permanente, REHAU dispose de la pré-certification NF Fermeture et est certifié ISO 9001.

### COFFRES

- Coffre Neuf standard hauteur 190mm (Egalement disponible en 160 mm et 230 mm sous conditions)
- Une gamme de coffres pour la rénovation avec ailes de 40 mm ou 60 mm.
- Personnalisable, finition d'embout et de trappe de visite peut être différente des enjoliveurs
- Coffre évolutif, les couleurs des enjoliveurs latéraux peuvent être changées même après la pose
- Compatible avec tout type d'habitat, contemporain comme traditionnel





FABRICANT A MONTPELLIER

## VOLETS ROULANTS - PORTE DE GARAGE ENROULABLE - MOUSTIQUAIRES

Créée en 2009 par deux professionnels de la menuiserie et de la fermeture, la SAS DBS Fermetures vous propose un service de qualité grâce à des outils de production modernes. Elle a su s'entourer de partenaires dynamiques et innovants afin de vous proposer un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.

A l'écoute de ses clients, DBS Fermetures met tout en œuvre pour les satisfaire, consciente de l'importance de la qualité de service :

flexibilité, réactivité, proximité.

## NOS PARTENAIRES



**BECKER**  
C'est aussi simple que ça.

HOME MOTION by

**somfy.**

**GAPOSA**

**asa**  
Italians since 1980

**TELECO**  
AUTOMATION

**Giménez Ganga®**

**BUILDING PLASTICS**  
ALU & PVC SYSTEMS

**FIXOLITE**

**REHAU**  
Optimized Polymer Solutions

**ZURFLÖH-FELLER**